

Vysoušeč vlhkosti

Vlastnosti



- | Display se světelnými kontrolkami. Při výběru funkce vydává odvlhčovač potvrzovací tón
- | ALARM: zvuková signalizace při plné nádrži na kondenzát (po dobu 10 sekund).
- | Ekologické chladivo.
- | FILTER: Indikátor vám připomene, kdy je potřeba vyčistit filtr (až 250 hod provozu).
- | Na display se zobrazuje skutečná vlhkost v % (s přesností +/-5%)
- | Nastavení vlhkosti mezi 35% - 80% HR (relativní vlhkost) nebo funkce nepřetržitého provozu.
- | Funkce časovače.
- | BUCKET FULL: indikace plné nádržky na kondenzát.
- | AUTODEFROST: automatický systém odmrazování.
- | Automatický restart při výpadku el. energie. Jednotka se při zapnutí vrátí do posledního nastavení.
- | FAN SPEED: rychlost ventilátoru ve třech úrovních.
- | Automatické vypnutí vysoušeče, pokud je nádržka na kondenzát plná, nebo pokud není přístroj ve vodorovné poloze.



Technické parametry

| Model | | | ADDH-10 DIG |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Kód | | | 3NDA0011 |
| Kapacita odvlhčování | 30°C, HR 80% | l / den | 10 |
| Velikost vysoušeného prostoru | | m ² | 14 |
| Objem nádržky na kondenzát | | l. | 4,0/4,8 |
| Hlučnost | | dB(A) | 43 |
| Rozměry | šířka hloubka výška | mm | 343 x 270 x 523 |
| Čistá hmotnost | | kg | 10 |
| Napájecí napětí | | V/n°/Hz | 230/1/50 |
| Příkon | 27°C, HR 60% | W | 220 |
| | 30°C, HR 80% | W | 330 |
| Jmenovitý proud | 27°C, HR 60% | A | 1 |
| | 30°C, HR 80% | A | 1,4 |
| Provozní teploty | | ° C | +5 ~ +35 |
| Chladivo | | | R134a |

Prodejce

