

Odvlhčovač vzduchu

Vlastnosti



- | Display se světelnými kontrolkami. Při výběru funkce vydává odvlhčovač potvrzovací tón
- | ALARM: zvuková signalizace při plné nádrži na kondenzát (po dobu 10 sekund).
- | Ekologické chladivo.
- | FILTER: Indikátor vám připomene, kdy je potřeba vyčistit filtr (až 250 hod provozu).
- | Na display se zobrazuje skutečná vlhkost v % (s přesností +/-5%)
- | Nastavení vlhkosti mezi 35% - 80% HR (relativní vlhkost) nebo funkce nepřetržitého provozu.
- | Funkce časovače.
- | BUCKET FULL: indikace plné nádržky na kondenzát.
- | AUTODEFROST: automatický systém odmrazování.
- | Automatický restart při výpadku el. energie. Jednotka se při zapnutí vrátí do posledního nastavení.
- | FAN SPEED: rychlost ventilátoru ve třech úrovních.
- | Automatické vypnutí vysoušeče, pokud je nádržka na kondenzát plná, nebo pokud není přístroj ve vodorovné poloze.



Technické parametry

Model			ADDH-12 DIG
Kód			3NDA0047
Kapacita odvlhčování	30°C, HR 80%	l / den	12
Velikost vysoušeného prostoru		m ²	16,8
Objem nádržky na kondenzát		l.	4,0/4,8
Hlučnost		dB(A)	43
Rozměry	šířka hloubka výška	mm	343 x 270 x 523
Čistá hmotnost		kg	12
Napájecí napětí		V/n°/Hz	230/1/50
Příkon	27°C, HR 60%	W	220
	30°C, HR 80%	W	330
Jmenovitý proud	27°C, HR 60%	A	1
	30°C, HR 80%	A	1,4
Provozní teploty		° C	+5 ~ +35
Chladivo			R134a

Prodejce

